



PARSOL® Gris

Ficha técnica de producto terminado
Proceso de calidad en producción
DA06-4-15 V.01

PARSOL® Gris

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO PROCESO DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

PARSOL®Gris es un vidrio gris de alta calidad. Se fabrica mediante el proceso de flotado, obteniendo como resultado un vidrio con una superficie perfectamente plana.

GAMA

PARSOL®Gris está disponible desde 3.3 mm hasta 10 mm.

APLICACIONES

Desde uso mobiliario interior hasta fachadas estructurales.

RECOMENDACIONES

Para asegurar la calidad de producto con empaque plástico, es necesario retirarlo a la llegada del material, con el fin de evitar que se produzca condensación que pueda afectar el producto durante su almacenamiento.

Calidad	Aplicaciones de vidriados en general					
Espesor nominal (mm)	3.30	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00
Mínimo	3.20	3.78	4.57	5.56	7.42	9.20
Máximo	3.40	4.19	5.05	6.20	8.43	10.31
Cebra (°)	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50

Nota: Los espesores ofrecidos por Vidrio Andino están alineados al estándar de la Norma Técnica Colombiana (NTC)1909 (Versión vigente)

Observación para el test de cebra:

Para los diferentes espesores se considera todo el ancho del vidrio. Dentro de los 10 cm del borde izquierdo y derecho, se acepta un valor de hasta 5° por debajo del límite de especificación.

Transmisión Luminosa (%)	42,9
--------------------------	------